

TanQuid Polska Sp. z o.o.
ul. Z. Nałkowskiej 51
41-922 Radzionków
Tel (032)388-08-05, Fax. 388-21-30



Swiadcstwo Jakosci nr / Certificate of quality no: 77/61/21

Nazwa badanego produktu / Product: Benzyna silnikowa CN 27101245
Nazwa handlowa / Commercial product: Benzyna bezołowiowa 95 - CN 27101245
Numer probki wg rejestru / No sample: 2050/I/95/61
Miejsce pochodzenia probki / Origin sample Zbiornik nr 61
Dowód wydania Nr / Delivery dokument No: 1874148-1

**Niniejsze swiadcstwo jest wazne tylko z zalaczonym dowodem wydania.
The certificate of quality is valid only with an attached delivery document.**

WLASNOSCI PRODUKTU

1	Gestosc w 15 °C [kg/m ³] / Density at 15 °C [kg/m ³]	744,8
2	Liczba oktanowa badawcza / Research octane number	95,5
3	Liczba oktanowa motorowa / Motor octane number	85,3
4	Sklad frakcyjny / Destillation test	
5	- do temp. 70 °C destyluje [% obj] / At 70°C recovered [% vol]	41,0
6	- do temp. 100 °C destyluje [% obj] / At 100°C recovered [% vol]	55,0
7	- do temp. 150 °C destyluje [% obj] / At 150°C recovered [% vol]	87,0
8	Koniec destylacji [°C] / Final boiling point [°C]	202,0
9	Pozostalosc [% obj] / Destillation residue [%vol]	1,0
10	Preznosc par w 38°C [kPa] / Vapour pressure at 38°C [kPa]	83,0
11	Indeks lotnosc / Vapour Lock Index	1117,0
12	Zawartosc ołowiu [gPb/l] / Content lead [gPb/l]	0,001
13	Zawartosc siarki [ppm] / Sulphur [ppm]	6,0
14	Zawartosc zywic [mg/100ml] / Contend of gum [mg/100ml]	1
15	Okres indukcyjny [min] / Induction period [minutes]	360
16	Badanie na plytce z Cu Kl. / Copper strip corrosion test	1
17	Zawartosc tlenu [% m/m] / Oxygen content [% m/m]	2,3
18	- Alkohol metylowy [% obj] / Methanol [% vol]	0
19	- Alkohol etylowy [%obj] / Ethanol [% vol]	4,5
20	- Alkohol izo-propylowy [%obj] / Iso-propyl alcohol [% vol]	0
21	- Alkohol tert-butylowy [% obj] / Tert-butyl alcohol [% vol]	0
22	- Alkohol izo-butylowy [% obj] / Iso-butyl alcohol [% vol]	0
23	ETBE Ethyltertbutylether, [% vol]	1,9
24	-Etery zaw. 5 atomow wegla [% obj] / Ethers 5 or more carbon atoms [% vol]	3,6
25	Zawartosc benzenu [% obj] / Benzene [% vol]	0,8
26	Aromaty [% obj] / Aromatics [% vol]	32,0
27	Olefiny [% obj] / Olefins [% vol]	8,0
28	Wartosc dla wskaźnika NCW, [% vol]	5,4
29	Zawartosc manganu [mg/l] / Manganese [mg/l]	<0,2

Badany produkt spelnia wymagania normy PN EN 228, w zakresie oznaczonych parametrów.

Nr systemowy swiadcstwa jakosci: 31712

Produkt handlowy zawiera dodatkowo domieszke dodatku 0 - bez dodatku w ilosci 0 ppm

Sporządził: Piechota, Marek (TanQuid Silesia (Polska))
Radzionków, dnia: 18.11.2021